

# OLED 透明屏固定台

## 规 格 书

**温州速维网络科技有限公司**

地 址：温州市瓯海区东方南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层  
固定电话：0577-86086891  
邮 编：325000  
移动电话：13736906891

## 1、规格参数

名称	规格
面板	面板：OLED 物理分辨率：1920x1080 (H×V) 亮度：150-400 (cd/m <sup>2</sup> ) 对比度：> 100 000: 1 响应时间：1ms 灰阶到灰阶、8ms 动态画面响应时间 显示色彩：10-bit, 1.07B (1B=10 亿) 可视角：178° (H) / 178° (V) 屏幕比例：16:9 运行时间：18 小时 X7 天
物理特性	外形尺寸：1216.68mm×692.84mm×1.78mm (宽×高×厚) 显示区域尺寸：1209.6 X 680.4mm (宽×高) 拼接缝隙：11.8mm (理论值) 单屏白边 (mm)：5.9/5.9/5.9/13(左/右/上/下) 透光率：38%
信号接口	信号输入：HDMI IN X1,USB 2.0 X1,DP IN X 1 控制信号输入、输出：RS232 串口(RJ45),
重量	屏幕重量：3.14kg 控制盒重量：3.5kg 整机毛重：待定
电源	电源功耗：190W 使用寿命：30000 小时
环境	工作温：度 5℃~45℃ 工作湿度：30%~80% 环境高度 (海拔)：0~5000m